

Модель	650	850	1150	1550
Номинальная мощность	650ВА/420Вт	850ВА/600Вт	1150ВА/770Вт	1550ВА/1100Вт
Исполнение	Башня или Стойка 1U			
Электрические характеристики				
Технология	Линейно-интерактивная, высокочастотная (чистая синусоида, компенсация повышения и понижения напряжения)			
Допустимое входное напряжение и частота для работы без перехода на питание от АКБ	160-294 В (регулирование 150-294 В), 47-70 Гц (сеть 50 Гц), 56,5-70 Гц (сеть 60 Гц), 40 Гц в режиме с низкой чувствительностью			
Выходное напряжение и частота	230 В (+6/-10 %) (регулируется 200 В / 208 В / 220 В / 230 В / 240 В), 50/60 Гц +/- 0,1 % (автоопределение)			
Подключения				
Вход	1 разъём IEC C14 (10 А)			
Выходы моделей в исполнении Башня	4 розетки IEC C13 (10 А)	6 розеток IEC C13 (10 А)	8 розеток IEC C13 (10 А)	8 розеток IEC C13 (10 А)
Выходы моделей в исполнении Стойка 1U	4 розетки IEC C13 (10 А)	4 розетки IEC C13 (10 А)	6 розеток IEC C13 (10 А)	6 розеток IEC C13 (10 А)
Коммутируемые группы розеток	2 группы розеток			
Аккумуляторные батареи				
Типичное время работы при нагрузке 50/70%	9/6 мин.	12/7 мин.	12/7 мин.	13/8 мин.
Управление аккумуляторными батареями	Технология АВМ и зарядка с компенсацией температуры (выбирается пользователем), автоматическое тестирование батарей, защита от глубокого разряда			
Обмен данными				
Коммуникационные порты	1 порт USB, 1 последовательный порт RS-232, релейные контакты (порты USB и RS-232 одновременно не используются), 1 миниатюрный клемный блок для дистанционного включения/отключения и аварийного отключения питания			
Слот коммуникационной карты	1 слот для сетевой карты Network-MS, карт ModBus-MS или Relay-MS			
Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация				
Рабочая температура	0-35 °С	0-35 °С	0-35 °С	0-40 °С
Уровень шума	<40 дБ			
Безопасность	IEC/EN 62040-1, UL 1778			
ЭМС, характеристики	IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (характеристики)			
Сертификаты	CE, отчёт CB (TUV)			
Размеры ВхШхГ / Масса				
Модели в исполнении Башня	230x150x345мм 7,8 кг	230x150x345мм 10,4 кг	230x150x345мм 11,1 кг	230x150x445мм 15,6 кг
Модели в исполнении Стойка 1U	43,2x438x364 мм/8,6 кг	43,2x438x509 мм/13,8 кг	43,2x438x509 мм/14,6 кг	43,2x438x554 мм/19,4 кг
Техническая поддержка				
Гарантия	2 года гарантии на электронику, 2 года гарантии на АКБ			
№ по каталогу				
Вертикальной установки (исполнение Tower)	5P650i	5P850i	5P1150i	5P1550i
Высотой 1U для установки в стойку (исполнение Rackmount U)	5P650iR	5P850iR	5P1150iR	5P1550iR